

PRODUCTO: **BLOCKTECH W**

## DESCRIPCIÓN

---

Mortero tapavías y anclajes de fraguado rápido.

A base de cemento especial, áridos seleccionados, resinas y aditivos de fraguado instantáneo.

## VENTAJAS

---

- Mortero hidráulico
- Fraguado rápido en pocos segundos
- Impermeable y resistente
- Exento de cloruros
- Sin retracción
- Revestible

## PROPIEDADES

---

<b>Densidad</b>	<b>1,3 gr/cm<sup>3</sup></b>
<b>Agua de amasado</b>	<b>20-30 %</b>
<b>Densidad de masa</b>	<b>1,8 gr/cm<sup>3</sup></b>
<b>PH</b>	<b>12</b>
<b>T<sup>a</sup> de aplicación</b>	<b>Entre 5 °C – 30 °C</b>
<b>Tiempo de amasado</b>	<b>Menos de 1 minuto</b>
<b>Inicio de fraguado</b>	<b>De 0,5 a 1 minuto</b>
<b>Final de fraguado</b>	<b>De 1 a 3 minutos</b>
<b>Espera para revestir</b>	<b>24-48 horas</b>
<b>Espesor de aplicación</b>	<b>2 a 10 cm</b>

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

---

- . Sanear la zona a obturar para obtener unas oberturas optimas.
- . No aplicar con riesgo de heladas.
- . En caso de fugas importantes taponar en fases sucesivas.
- . Para el tratamiento preventivo humedecer abundantemente el soporte.
- . Rendimiento aconsejado entre 1,5 y 2 kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor.

## PRESENTACION Y CONSERVACION

---

El producto se presenta en saco de 25 kg.

La conservación del producto en su envase original cerrado, 6 meses a partir de la fecha de fabricación.