

PRODUCTO: **TOP SEALED**

DESCRIPCIÓN

SELLADORA BASE AGUA PARA SISTEMAS DE MICROCEMENTO Y ÓXIDO

Selladora en solución acuosa a base de emulsiones acrílicas sin disolvente orgánico y exento de productos bituminosos. Baja absorción de agua, forma película superficial muy fina.

DATOS TÉCNICOS

Peso específico	~1 g/cc.
Secado al tacto	1 hora
Estabilidad a las heladas	Buena
Repintado	6 Horas
Resistencia al exterior	Alifático. Resistente a los UV.
Resistencia a la saponificación	Buena
Adherencia	Buena en soporte absorbente
Acabado	Mate según rendimiento
Espesor recomendado	50 µm.
Rendimiento	± 20m ² /Kg. Según superficie

USO RECOMENDADO

TOP SEALED está desarrollado para el sellado de sistemas de microcemento, microcemento metálico y sistemas óxido, como capa intermedia entre el sistema cementoso y el barniz de acabado, bien sea en base agua o solvente. Forma una barrera acrílica que favorece el anclaje de los barnices de poliuretano.

ALMACENAMIENTO

Debe ser conservado entre 5 y 40 °C en su envase original. No almacenarlo más de doce meses.

SEGURIDAD

TOP SEALED no es tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones normales de Manipulación. Se recomienda un uso sin medidas especiales de seguridad, solo las normas legales de salud laboral.

DILUCIÓN

PRODUCTO AL USO.

PRESENTACIÓN

ENVASE 1, 5,10 Kg.

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este folleto están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso. Según las condiciones de puesta en obra, en la que no tenemos ninguna participación, los valores específicos pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.