

PRODUCT: **TS 35**

DESCRIPTION

Pintura acrílica en emulsión acuosa especialmente preparada para su aplicación en superficies tanto viejas como nuevas. Esta pintura plástica se distingue por su gran resistencia a la saponificación cuando se aplica sobre superficies alcalinas y su transpirabilidad, por lo que sus características son ideales para repintar tanto en interiores como en exteriores, evitando el agrietamiento.

DATOS TÉCNICOS

Densidad	1,6 g/cc.
Seco al tacto	30 min.
Estabilidad al frío	Buena
Volver a pintar	Tras 2 horas
Resistencia Externa	Alifática
Adherencia	Sustrato poroso limpio y seco
Acabado	Mate
Espesor recomendado	200 µm.
Rendimiento	± 8-10 m²/l. Depende de la superficie

APLICACIÓN

PRETRATAMIENTO DEL SOPORTE: Las superficies a pintar deben estar perfectamente secas y libres de polvo, grasa u otro tipo de contaminación. En superficies pintadas en mal estado, se recomienda retirar la pintura vieja como sea posible y sellarla con TOP PRIMER.

1st mezcla de capas 15% agua

2nd mezcla de capas 10% agua

MÉTODO DE APLICACIÓN: brocha, rodillo o Airless.

Diluir y limpiar las herramientas: agua.

Observaciones: No se aplica a temperaturas antes de 5°C ni superiores a 45°C..

Almacenamiento

Correcto almacenamiento en su envase original a temperaturas entre 5 y 40 °C. Sin almacenamiento más de doce meses.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

TS 35 no es tóxico ni inflamable en condiciones normales de manipulación. Se recomienda su uso sin medidas de seguridad especiales; se requieren condiciones legales justas de salud ocupacional.

Envases

Envase: 25 Kg.