

PRODUCTO: TS 45

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica brillante a base de resinas, pigmentos, masillas y aditivos de primera calidad. Para la decoración y protección de todo tipo de paredes y techos para interior y exterior en los que se requiera una gran luminosidad.

DATOS TÉCNICOS

Densidad	1.215 gr/cc.
Seco al tacto	30 min.
Estabilidad al frío	Buena
Volver a pintar	Pasadas 3 horas
Viscosidad	185 p (brookfield, 20 rpm)
Blancura	89.75 %
Cobertura	68,00%
Lavabilidad	Más de 20.000 P.S.D
Rendimiento	± 9-12 m²/Kg. Depende de la superficie

Aplicación

PRETATAMIENTO DEL SOPORTE: Las superficies a pintar deben estar perfectamente secas y libres de polvo, grasa u otro tipo de contaminación. En superficies pintadas en mal estado, se recomienda retirar la pintura vieja como sea posible y sellarla con TOP PRIMER.

1st mezcla de capas 15% agua

2nd mezcla de capas 10% agua

METODO DE APLICACIÓN: brocha, rodillo o Airless.

Diluir y limpiar las herramientas: agua.

Observaciones: No aplicarse a temperaturas inferiores 5°C o superiores 45°C.

Almacenamiento

Correcto almacenamiento en su envase original a temperaturas entre 5 y 40 °C. Sin almacenamiento más de doce meses.

Información de seguridad

GS 35 no es tóxico ni inflamable en condiciones normales de manipulación. Se recomienda su uso sin medidas de seguridad especiales; se requieren condiciones legales justas de salud ocupacional.

Envase: 15l.